

# HAS-180NP 安全手册

|   |
|---|
| 1. 产品安全登记/公司联系信息  |
| <p>产品安全</p> <p>登记号码: MSDS-HAS-180NP</p> <p>产品名称: HAS-180NP 钢铁无磷除油粉</p> <p>生产公司(供应商)</p> <p>公司: 深圳市恒享表面处理技术有限公司</p> <p>地址: 深圳市松岗街道红星社区松瑞路朗廷大厦 7C</p> <p>电话: 0755-27099059</p> <p>传真: 0755-27099159</p> |
| 2. 成分   |
| <p>外观: 白色粉末至红色粉末</p> <p>成分: 氢氧化钠 / 碳酸钠 / 葡萄糖酸钠/其他</p> <p>CAS 号码: 1310-73-2 / 497-19-8 / 255818-98-5/NA</p> <p>浓度: 50 % (Wt.) / 25% (Wt.) / 20%/5 %</p>  |
| 3. 毒品登记   |
| <p>根据提供的评估数据, 在相关国家安全法令条例中, 没有要求划分毒品等级。</p>   |
| 4. 安全指南   |
| <p>触及眼睛皮肤: 立即用水冲洗, 超过 15 分钟, 脱掉被污染衣服。</p> <p>吸入: 呼吸新鲜空气。</p> <p>吞咽: 饮用大量食水, 人工催吐, 寻求医护。</p>   |
| 5. 防火指南   |
| <p>灭火适用方法: 不燃</p> <p>特别危险: 没有</p>   |
| 6. 意外泄露指南   |
| <p>用抹布等擦干, 清洗, 清洁受污染地面。</p>   |
| 7. 装卸和保存  |
| <p>装卸: 戴橡胶手套</p> <p>保存: 锁紧, 存放于阴凉处并远离食品。</p>  |
| 8. 危险控制和个人安全保护  |
| <p>特定控制参数</p> <p>碱性(工作场所 pH): 排放前调整 pH 到 6~9</p> <p>个人保护装备</p> <p>呼吸系统保护: 要求, 当有气体产生或开封时。</p> <p>眼睛保护: 要求</p> <p>手: 要求</p> <p>工业卫生: 换掉受污染衣服, 在工作结束时洗手。</p>  |



深圳市恒享表面处理技术有限公司

地址: 深圳市松岗街道松瑞路朗廷大厦 7C 楼

电话: 0755-27099059

传真: 0755-27099159

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 9. 物理和化学参数   |                                   |
| 性状:  | 粉末                                |
| 颜色:  | 白色略带粉红                            |
| 气味:  | 无刺激性                              |
| pH:  | 约为 13.5 (60 g/l 水溶液) (25°C)       |
| 熔点:  | 没有提供                              |
| 沸点:  | 没有提供                              |
| 燃点:  | 没有提供                              |
| 闪点:  | 没有提供                              |
| 爆炸极限:  | 没有提供                              |
| 蒸气压:   | 没有提供                              |
| 密度:  | 没有提供                              |
| 水溶性:   | 溶解 (25 °C)                        |
| 热分解:   | 大于沸点                              |
| 10. 稳定性和反应活性   |                                   |
| 应避免情况:   | 没有提供其他信息                          |
| 应避免接触物资:   | 酸性物质                              |
| 11. 毒理学信息  |                                   |
| 接触皮肤:  | 刺激性                               |
| 接触眼睛:  | 刺激性                               |
| 长时间暴露这种化学品于空气中:  | 皮肤烧伤, 过敏和呼吸困难                     |
| 吞咽:  | 腹泻, 发烧, 四肢无力                      |
| 12. 生物学信息  |                                   |
| 碱性:  | 不要让这种化学品直接进入水源, 排放前必须调整 pH 到 6~9。 |
| 13. 废水处理和排放  |                                   |
| 我们建议与主管部门或者合格的废水处理公司联系, 它们会建议如何处理和排放特殊废水。废水排放必须遵守国家法令。 |                                   |
| 包装:  | 25 公斤/包                           |
| 旧桶可以回收用于盛装相同的化学品(以减轻环保压力)。                             |                                   |
| 14. 运输信息   |                                   |
| 没有特别要求。  |                                   |
| 15. 安全标志   |                                   |
| 标志:  | 腐蚀剂                               |
| 水污染物等级:  | 1 级 (轻微污染物)                       |
| 16. 其他信息   |                                   |
| 生效日期:  | 2009 年 12 月 1 日                   |
| 以上信息以我们现在的知识为基础。这份手册相当于产品使用前的安全说明书, 但是它并不等同于产品性能的保证书。  |                                   |



### 深圳市恒享表面处理技术有限公司

地址: 深圳市宝安区沙井街道一联 92 号 2 楼

电话: 0755 81208265

http://www.hx-surface.com